



ŞİŞİRİLMİŞ DEMİR UÇLARINA
HASSAS DİŞ AÇMA



7,5 kW
ANA MOTOR

Ø8 – Ø45 mm
DEMİR ÇAPI

250 mm
MAKS. DİŞ BOYU

PLC
TAM OTOMASYON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ana Motor	7,5 kW
İlerleme Motoru	1,6 kW
Hidrolik Güç Ünitesi	1,1 kW
Dış Açma Kafası	Motorlu Kontrollü
İlerleme Sistemi	Servo Kontrollü
Mengene Sıkma	Hidrolik
Nervürlü / Nervürsüz Demir Çapı	Ø8 – Ø45 mm
Dış Boyu	250 mm'ye kadar
Ölçüler (B x E x Y)	2050 x 1200 x 1500 mm
Ağırlık (yaklaşık)	≈ 1150 kg


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Tam otomatik, PLC kontrollü çalışma
- Operatör inisiyatifinden bağımsız — tekrarlanabilir sonuç
- Mengenede sürekli ve sabit sıkma gücü
- Kontrollü ilerleme sayesinde master uyumlu diş
- Şişirilmiş demire diş açma kabiliyeti
- Portatif yapı — kolayca taşınır ve yer değiştirir
- Harici elektrik bağlantısı dışında altyapı gerektirmez
- Şantiye koşullarında çalışmaya uygundur

*Her demirde tutarlı, master uyumlu diş —
operatörden bağımsız.*



SIEMENS PLC / HMI KONTROL



HİDROLİK MENGENE



SERVO KONTROLLÜ İLERLEME



HİDROLİK ÜNİTE & PANO